



## Plattenspieler mit Direktantrieb SL-1200M7L

### Plattenspieler-Bereich

<b>Typ</b>	Manueller Plattenspieler mit Direktantrieb
<b>Plattentellergeschwindigkeiten</b>	33 1/3, 45, U/min (mit Umschaltung auf 78 U/min)
<b>Anlaufmoment</b>	0,18 N · m / 1,8 kg · cm
<b>Anlaufzeit</b>	0,7 Sek. aus dem Stillstand bis auf 33 1/3 U/min
<b>Gleichlaufschwankungen</b>	0,025 % WRMS.
<b>Plattenteller</b>	Aluminiumdruckguss Durchmesser: 332 mm Gewicht: Ca. 1,8 kg (einschließlich Slipmat und Slipsheet)

### Tonarm

<b>Typ</b>	Universal, statisch ausbalanciert
<b>Effektive Länge</b>	230 mm
<b>Überhang</b>	15 mm
<b>Tracking-Fehlerwinkel</b>	Innerhalb 2° 32' (an der Außenrinne bei einer 30cm (12")-Schallplatte) Innerhalb 0° 32' (an der Innenrinne einer 30cm (12")-Schallplatte)
<b>Versatzwinkel</b>	22°
<b>Höhenanpassungsbereich für Tonarm</b>	0 - 6 mm
<b>Anpassungsbereich für Auflagedruck</b>	0 - 4 g (Direktlesevorgang)
<b>Gewicht des Tonabnehmerkopfs</b>	Ca. 7,6 g
<b>Zulässiger Tonabnehmer-Gewichtsbereich</b>	(ohne Hilfgewicht) 5,6 - 12,0 g 14,3 – 20,7 g (einschließlich Tonabnehmerkopf)

---

**Tonabnehmerkopf-Kabelschuh** 1,2 mm<sup>ø</sup> 4-poliger Kabelschuh

---

## Ausgänge

---

**Audioausgabe** PHONO (RCA Stereo) x 1  
Erdungs-Schraubklemme x 1

---

## Allgemein

---

**Stromversorgung** AC 110–240 V, 50 Hz/60 Hz

---

**Stromverbrauch** 8 W  
Ca. 0.2 W (Standby)

---

**Abmessungen (B x H x T)** 453 x 169 x 353 mm

---

**Gewicht** Ca. 9,6 kg

---

**Zubehör** Plattenspieler, Slipmat, Slipsheet, Staubschutz, EP-Plattenadapter, Ausgleichgewicht, Kopfgehäuse  
Schraubensatz für Tonabnehmer, PHONO-Kabel, PHONO-Erdleitung, Netzkabel, Handbuch

---

---

[Produkte](#) [DJ-Plattenspieler](#) [SL-1200M7L](#)

[Facebook](#) [Twitter](#) [YouTube](#) [Instagram](#)

[Nutzungsbedingungen](#) [Datenschutzerklärung](#) [Kontakt](#) [Cookie-Richtlinie](#) [Impressum](#) [AGB des Technics Onlineshops](#) [FAQ des Technics Onlineshops](#)

 [Gebiet / Land](#)

Copyright © 2023 Panasonic Marketing Europe GmbH

